

PROFEI

NOUVEAUTÉS



FOURNITURES D'ATELIER



Compresseur	K-494	K-498
Tension	230 V / 1.1 kW	230 V / 2.2 kW
Réservoir	24 l	50 l
Air aspiré	220 l/min	350 l/min
Air débité à 7 bar	110 l/min	165 l/min
Pression max	9 bar	10 bar
Vitesse	2'850 min-1	1'450 min-1
Niveau sonor LpA	95 dB	95 dB
Poids	28 kg	50 kg
Dimensions	630x320x620 mm	1'010x360x730 mm
No. de commande	675200	675210



NOUVEAU

259.- incl.
240.48 excl. TVA

729.- incl.
676.88 excl. TVA



Perceuses d'établi BMT-1605M
avec mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm,
Couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique

Moteur	230 V / 370 W
Capacité en acier	16 mm
Broche de perçage	MK 2
Nombre de vitesses	5
Poids	45 kg
No. de commande	120603

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de perçage pivotante
- Lampe de travail à LED

549.- incl.
509.75 excl. TVA

TOP SELLER

SAISON - CLIMAT INTÉRIEUR



Ventilateur industriel V 9

Boîtier	Métal chromé
Tension	230 V
Fréquence du courant	50 W
Ø Ventilateur	22 cm
Vitesses	3
Circulation d'air	2'076 m³/h
No. de commande	979015



64.- incl.
59.42 excl. TVA

Ventilateur de table Fan 30

Boîtier	blanc, oscillant
Tension	230 V
Fréquence du courant	35 W
Ø Ventilateur	30 cm
Vitesses	3
Circulation d'air	3'588 m³/h
No. de commande	979007



49.- incl.
45.50 excl. TVA

Ventilateur industriel V 14

Boîtier	Métal chromé
Tension	230 V
Fréquence du courant	120 W
Ø Ventilateur	35 cm
Vitesses	3
Circulation d'air	5'878 m³/h
No. de commande	979020



99.- incl.
91.92 excl. TVA

Ventilateur sur statif Fan 40 oscillant, avec timer et télécommande

Boîtier	gris foncé
Tension	230 V
Fréquence du courant	55 W
Ø Ventilateur	40 cm
Vitesses	3
Circulation d'air	4'092 m³/h
Reglable en hauteur	110 - 140 cm
No. de commande	979012



99.- incl.
91.92 excl. TVA

Déshumidificateur Ecody 16 L

Tension	230 V
Fréquence du courant	180 W
Circulation d'air	150 m³/h
Déshumidification par jour	8 - 16 l
Température de fonction	5 - 35° C
Poids	12,2 kg
No. de commande	979016



396.- incl.
367.69 excl. TVA

Climatiseur mobile Freezer 9000
Air frais sur simple pression d'un bouton, avec évaporateur intégré, tuyau d'échappement et télécommande

Pour locaux de max.	90 m³
Puissance de refroidissement	9'000 BTU
Consommation de courant max.	920 W
Déshumidification par jour max.	46 l
Échange d'air env.	320 m³/h
Dimensions L/P/H	405x315x660 mm
Poids	31 kg
No. de commande	979000



L = 1,5 m

645.- incl.
598.89 excl. TVA

Scie à ruban Job Line SN 105X
pour coupe à sec

Moteur	230 V / 850 W
Vitesse de bande	60 / 80 m/min
Capacité de coupe	à 90° Ø 105 mm
Poids	18 kg
No. de commande	120040

MEILLEUR PRIX

599.- incl.
556.17 excl. TVA



139.- incl.
129.06 excl. TVA

NOUVEAU



Support à rouleaux

Le pied repliable permet de ranger facilement et offre un maintien stable en toute sécurité.

Taille du rouleau	57x400 mm
Rouleaux hauteur réglable	700-1'170 mm
Boule, réglable en hauteur	660-1'150 mm
Capacité de charge	135 kg
No. de commande	120782

Enrouleur de tuyau à air comprimé
Avec raccord rapide

LSR-15PU

Dimensions tuyau	8x12 mm
Longueur utile	15 m
Dimensions L/P/H	395x330x122 mm
Poids	5,5 kg
No. de commande	120641

199.- incl.
184.77 excl. TVA

Longueur de connexion 1,5 m,
Raccord d'entrée et de sortie 1/4" M,
Pression max. 20,7 bar



Etagère zinguée
avec 10 tablettes

Dimension L/P/H	2'000x400x2'000 mm
Charge utile par tablette	200 kg
No. de commande	923001

359.- incl.
333.33 excl. TVA



DÉSHUMIDIFICATEUR

Déshumidificateur LE 235

Moteur	230 V / 235 W
Volume max. du local	300 m ³
Echange d'air env.	120 m ³ /h
Déshumidification par jour max.	10 l
Capacité récipient d'eau	3 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	13,8 kg
No. de commande	979930

Déshumidificateur LE-680

Moteur	230 V / 680 W
Volume max. du local	600 m ³
Echange d'air env.	430 m ³ /h
Déshumidification par jour max.	35 l
Capacité récipient d'eau	7 l
Température de fonction	10 - 30° C
Poids	20,5 kg
No. de commande	979940

Déshumidificateur de chantier Drypro BT-50

Moteur	230 V / 800 W
Volume max. du local	600 m ³
Echange d'air env.	350 m ³ /h
Déshumidification par jour max.	50 l
Capacité récipient d'eau	3.7 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	33 kg
No. de commande	979950

Déshumidificateur de chantier Drypro BT-120

Moteur	230 V / 1650 W
Volume max. du local	1'500 m ³
Echange d'air env.	850 m ³ /h
Déshumidification par jour max.	120 l
Capacité récipient d'eau	5 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	64 kg
No. de commande	979960

399.- incl.

370.47 excl. TVA



599.- incl.

556.17 excl. TVA



1'291.- incl.

1'198.70 excl. TVA



2'171.- incl.

2'016.00 excl. TVA



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Modèle	Cuve	Moteur	Puissance	Volume d'aspiration	Colonne d'eau	Accessoires Ø	No. de commande
MEC 1/12 T	Plastique, 12 l	1	230 V / 900 W	158 m ³ /h	2'260 mm	36/32 mm	673055
MEC 1/33 NT I	Inox, 33 l	1	230 V / 1300 W	215 m ³ /h	2'380 mm	38 mm	673011
MEC 2/50 NT I	Inox, 62 l	2	230 V / 2800 W	520 m ³ /h	2'230 mm	38 mm	673021
MEC 2/90 SUB	Polyéthylène, 90 l	2	230 V / 2400 W	420 m ³ /h	2470 mm	38 mm	673085

MEC 1/12 T



219.- incl.

203.34 excl. TVA



MEC 1/33 NT I



399.- incl.

370.47 excl. TVA



TOP
SELLER

MEC 2/50 NT I



799.- incl.

741.87 excl. TVA



MEC 2/90 SUB



2'099.- incl.

1'948.93 excl. TVA



POMPES



Pompes pour eaux claires / Pompes jusqu'à 2 mm

Modèle	GT-Mini 160/7	GT-Maxi 200/9
Moteur	500 W / 230 V	800 W / 230 V
Litres max.	9'000 l/h	10'500 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	9 m
Profond. d'immersion max.	5 m	5 m
Granulation max.	2 mm	2 mm
Solde d'eau env.	2 mm	2 mm
Filetage d'adaption	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG/FI
Longueur du câble	10 m	10 m
Dimensions Ø/H / puits	154x249 / 200 mm	154x249 / 200 mm
Poids	5,5 kg	6,2 kg
Accessoires inclus:	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée
No. de commande	970707	970712

389.- incl.

361.18 excl. TVA

429.- incl.

398.33 excl. TVA

Pompes pour eaux usées

Modèle	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200
Moteur	500 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V
Litres max.	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	10,5 m	13 m
Profond. d'immersion max.	7 m	5 m	5 m
Granulation max.	10 mm	35 mm	8 mm
Solde d'eau env.	13 mm	60 mm	40 mm
Filetage d'adaption	1 1/4" IG/FI	1 1/2" IG / FI	2" IG / FI
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m
Dimensions Ø/H / puits	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm
Poids	5,5 kg	12 kg	15 kg
Accessoires inclus:			Raccord zingue 2" FE, L= 250 mm, raccord fixe STORZ 2" FI, EA 66 mm
No. de commande	970072	970960	970966

435.- incl.

403.90 excl. TVA

438.- incl.

406.68 excl. TVA

759.- incl.

704.71 excl. TVA

Pompe de surface

Modèle	Jet 1000 KIT
Moteur	750 W
Litres max.	3060 l/h
Hauteur d'élévation max.	51 m
Profond. d'immersion max.	7 m / Hauteur d'aspiration max.
Granulation max.	-
Solde d'eau env.	-
Filetage d'adaption	1" IG
Longueur du câble	1.6 m
Dimensions Ø/H / puits	366x200
Poids	9,5 kg
Accessoires inclus:	Tuyau d'aspiration 7 m
No. de commande	970177

449.- incl.

416.91 excl. TVA

OUTILS À MAIN

Jeu de douilles P-46C
1/4", 46 pcs.
en coffret en plastique

L/P/H	250x120x45 mm
Douilles 1/4"	4 - 14 mm
Poids	1,2 kg
No. de commande	120651

68.- incl.
63.14 excl. TVA



Jeu de douilles P-61C
3/8", 61 pcs.
en coffret en plastique

L/P/H	300x210x65 mm
Douilles 3/8"	6 - 24 mm
Poids	4 kg
No. de commande	120648

NOUVEAU

129.- incl.
119.77 excl. TVA



Jeu de douilles P-22C
1/2", 22 pcs.
en coffret en plastique

L/P/H	340x200x70 mm
Douilles 1/2"	10 - 32 mm
Poids	3,7 kg
No. de commande	120650

95.- incl.
88.21 excl. TVA



Jeu de clés et douilles P-82C
1/4"+1/2", 82 pcs.
en coffret en plastique

L/P/H	385x285x85 mm
Douilles 1/4"	4 - 14 mm
Douilles 1/2"	13 - 32 mm
Poids	5,8 kg
No. de commande	120652

TOP SELLER

139.- incl.
129.06 excl. TVA



Jeu de douilles P-94C
1/4" / 1/2", 94 pcs.
en coffret en plastique

L/P/H	380x270x80 mm
Douilles 1/4"	4 - 14 mm
Douilles 1/2"	13 - 32 mm
Poids	6,4 kg
No. de commande	120649

199.- incl.
184.77 excl. TVA



NOUVEAU

Jeu d'embouts B-32S
avec support Powermagnet

Nombre d'embouts	32 pcs.
No. de commande	120743

29.90 incl.
27.76 excl. TVA



Jeu d'embouts B-56S

Nombre d'embouts	56 pcs.
No. de commande	120742

39.90 incl.
37.05 excl. TVA



Servante d'atelier TT-323
1/4", 3/8", 1/2"

Servante à outils bien équipée pour chaque application
8 tiroirs, 323 pcs., 103 kg

Variante Standard

No. de commande 170323

1'999.- incl.
1'856.08 excl. TVA

Variante PB

No. de commande 170323PB

2'100.- incl.
1'949.86 excl. TVA



Coffre à outils TB-114ABS 3/8"
avec compartiment vide pour ses propres outils

Matériel coffre	ABS
Nombre d'outils	114 pcs.
No. de commande	120655

265.- incl.
246.05 excl. TVA

NEU



Coffre à outils TB-147ALU 1/4 + 1/2"
Le polyvalent

Matériel coffre	Aluminium
Nombre d'outils	147 pcs.
No. de commande	120653

349.- incl.
324.05 excl. TVA



Coffre à outils TB-196ABS 1/4 + 1/2"
la bonne chose pour chaque application

Matériel coffre	ABS
Nombre d'outils	196 pcs.
No. de commande	120654

429.- incl.
398.33 excl. TVA

Variante PB:

No. de commande 120654PB

479.- incl.
444.77 excl. TVA



Armoire portes battantes

Dimensions L/P/H	900x450x1'800 mm
Nombre de tablettes	4
Livraison	non-montée
Charge utile par tablette	150 kg
No. de commande	951410

420.- incl.

389.95 excl. TVA



autres dimensions	No. de commande	Prix catalogue
900x450x1950 mm	951420	480.- (445.70)
900x600x1950 mm	951430	520.- (482.80)

Blocs à tiroirs

- avec serrure et 2 clés
- tiroirs avec pleine extension
- tiroirs, jeu de séparations incl.

Dimensions L/P/H	723x653x800 mm
Charge utile par tiroir	100 kg
No. de commande	951003

990.- incl.

919.22 excl. TVA



autres dimensions	No. de commande	Prix catalogue
Largeur 565 mm	951006	1'090.- (1'012.07)

7 tiroirs

Haut. mm	75	100	150	200	300
Stk.	2	2	1	1	0

Etagère à palettes MASTER

pour 18 palettes, (Livraison sans protection de pied)

Dimensions L/P/H	5'400x1'000x2'500 mm
Charge utile par paire de porteurs	3'180 kg
No. de commande	927000



1'250.- incl.

1'160.63 excl. TVA

TECHNOLOGIE D'ATELIER



Poste de soudure SMARTMIG 162

Tension	230 V
Intensité de courant max.	16 A
Ø Bobine	100 + 200 mm
Ø Fil Gaz	0.6 - 1.0 mm
Ø Fil No Gaz	0.9 - 1.2 mm
Puissance de soudage	30 - 160 A
Épaisseur du matériel tôle	1 - 3 mm
Dimensions	555x255x459 mm
Poids	28,13 kg
No. de commande	T033160

999.- incl.

927.58 excl. TVA



Chargeurs de batteries BATIUM 15 24

Tension / Puissance	230 V / 450 W
Tension de charge	6 / 12 / 24 V
Courant de charge	7 / 10 / 15 A
Capacité	35 - 225 Ah
Dimensions	362x210x143 mm
poids	7,1 kg
No. de commande	T024526



299.- incl.

277.62 excl. TVA

Touret BS-50M

avec meule K36, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable

Moteur	230 V / 350 W
Vitesse du moteur	2850 min ⁻¹
Dimensions bande abrasive	50x1000 mm
Vitesse de la bande	15 m/Sek.
Dimensions des meules	150x25x20 mm
Connexions des buses d'extraction	1 x 36 mm Ø
Dimensions	450x250x570 mm
Poids	14 kg
No. de commande	120633

419.- incl.

389.04 excl. TVA



Socle pour tourets

Dimensions	830x300x280 mm
Distance des trous demontage	191x118 mm
Poids	14 kg
No. de commande	120734

119.- incl.

110.49 excl. TVA

JARDIN



Fil Nylum Silencio 2.0 mm x 20 m

No. de commande	800008E
------------------------	----------------

9.40 incl.

8.70 excl. TVA



Nettoyants MX14 500 ml Spray

No. de commande	091-9320
------------------------	-----------------

22.35 incl.

20.75 excl. TVA



Lunette de protection noir, filtre UV

No. de commande	Q525251
------------------------	----------------

10.75 incl.

9.70 excl. TVA



Scie à ruban BSP-125VM

Moteur	230 V / 1000 W
Vitesse de bande	30 - 80 m/min ⁻¹ variable
Capacité de coupe	à 90° 125 mm
Bras de scie pivotant	jusqu'à 60°
Ouverture étau	190 mm
Dimensions	21 kg
Poids	120620

829.- incl.

769.73 excl. TVA



TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Perceuses d'établi BMT-EC013M

avec mandrin de perçage auto-serrant 0,5 - 13 mm, Couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique

Moteur	230 V / 250 W
Capacité en acier max.	10 mm
Broche de perçage	B 16
Nombre de vitesses	5
Poids	18 kg
No. de commande	120601

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de travail avec perçage central

259.- incl.

240.48 excl. TVA



TECHNIQUE VIBRANTE

Aiguilles vibrantes électroniques

Boîtier de convertisseur ergonomique et léger en aluminium. Platinie électronique absolument topicalisée. Protégé contre vibrations, humidité et chocs avec de la résine spéciale. Le convertisseur est protégé contre surcharge, surtension, échauffement et court-circuit. Une lampe LED indique la présence d'une erreur. **Ne convient pas aux génératrices**

Tension d'entrée/sortie	230 V
Courant réseau	5,5 A
Longueur du câble	10 m
Longueur du tuyau caoutchouc	5 m
Protection de chaleur	oui
Service continu	S1 (avec charge constante)



	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C
Aiguille Ø	38	50	59	65
Longueur d'aiguille mm	404	468	499	484
Puissance nominale kW	0,5	0,9	1,1	1,3
Ampère A	1,5	2,7	3	4,5
Capacité m ³ /h par aiguille	20	40	45	50
Rayon d'action cm	45	70	90	110
Poids kg	14,5	20	22,8	24,8
avec tête en acier				
No. de commande	202405	202410	202415	202420
Prix	1714.- incl.	1822.- incl.	1930.- incl.	2134.- incl.
avec tête en caoutchouc				
No. de commande	202408	202412	202418	202422
Prix	1822.- incl.	2038.- incl.	2145.- incl.	2361.- incl.